



ESTRATTORE ALCALE

PULIZIA

PASTA PULENTE PER NEROFUMO E GRASSI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 14
- **Peso specifico (20 °C):** 1,084 kg/l
- **Aspetto:** pasta omogenea
- **Odore:** caratteristico
- **Colore:** crema

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: PERICOLO

H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO
acido alchilbenzensolfonico
1-METOSSI-2-PROPANOLO

UFI: 9M90-M0U7-400X-RSMM

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

0,5 litri flacone polietilene, scatola 12 pz

DEFINIZIONE

Dispersione pastosa di alcali forti, solventi, tensioattivi ed addensanti argillosi a funzione estrattiva.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Pulitore specifico per macchie di olio e di sostanze grasse fortemente ancorate e penetrate su tutti i materiali ad eccezione di legno, linoleum e gomma, marmi lucidi. Particolarmente efficace per la rimozione di nerofumo e residui incombusti causati da gas di scarico, fuliggine, smog e incendi. Rimuove efficacemente trattamenti oleo-cerosi anche invecchiati e profondamente penetrati; può essere funzionale per eliminare film polimerici. Facilita la rimozione di muffe - muschi - licheni da materiali assorbenti. ESTRATTORE ALCALÈ deve la sua efficacia all'azione combinata di:

- solventi selettivi a lenta evaporazione che penetrano in profondità
- tensioattivi e principi attivi alcalini che sgrassano ed emulsionano
- addensanti argillosi che assorbono, attirando in superficie lo sporco emulsionato.

Si usa a supporto ed integrazione del lavaggio alcalino liquido SERVICE ALCALÈ (GEAL) per rimuovere macchie e residui persistenti di trattamenti oleo-cerosi ed antichizzati.

Si usa in combinazione con SERVICE SOLVENTE (GEAL) per completare il ciclo di deceratura di trattamenti persistenti e difficili da rimuovere e per eliminare oli meccanici, idraulici e cere solide da materiali assorbenti.

MODO D'USO

- Agitare prima dell'uso.
- Applicare con pennello resistente ai prodotti alcalini o con spatola in plastica in strato uniforme di circa 1-2 mm.
- Si può applicare anche a spruzzo, diluendolo con il 25% di SERVICE ALCALÈ (GEAL).
- Lasciar agire fino alla completa essiccazione (12-24 ore); l'azione della pasta è evidenziata dal cambiamento del colore.
- Rimuovere il residuo con spatola e risciacquare frizionando ripetutamente.
- Neutralizzare la superficie con SERVICE ACIDO (GEAL) diluito 1:4 in acqua e
- Risciacquare infine con acqua pulita.

Per rimuovere macchie su aree delimitate (es. su una piastrella) applicarlo su tutta la superficie delimitata da fughe, giunti, etc. non solo sulla macchia.

Si consiglia di eseguire test preliminari per determinare le quantità di utilizzo, tenendo conto che lo spessore di 1 mm su 1 mq equivale ad 1 lt di prodotto. Verificare la compatibilità con le attrezzature impiegate.

Consumo indicativo: in funzione dello sporco e della relativa diluizione.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA SETTOLA 121 - 51031 AGLIANA (PT) - ITALIA TEL. +39 0574 750365

ASSISTENZA TECNICA +39 0574750365 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00) -

WWW.GEAL-CHIM.IT INFO@GEAL-CHIM.IT