



BARRIER 2

ANTIUMIDITA' TONALIZZANTE

PROTEZIONE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **Peso specifico (20 °C):** 0,868 kg/l
- **Aspetto:** liquido
- **Odore:** etereo
- **Colore:** incolore

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI:



AVVERTENZE: PERICOLO

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P331 NON provocare il vomito.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti
Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso- alcani ciclici <2% aromatici; 1-METOSI-2-PROPANOLO, N-BUTILE ACETATO

UFI: AE50-U00S-400Q-A22F

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone banda stagnata, scatola 12 pz
5 litri tanica banda stagnata, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Miscela in solventi organici di copolimeri fluorurati ad azione antimacchia e di oligomeri silossanici ad azione idrorepellente profonda.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

BARRIER 2 è un protettivo idro-oleorepellente di profondità per trattamento in interni ed esterni su cotto e terrecotte, klinker, graniglie, betonelle, ricomposti e cemento. Si sconsiglia l'utilizzo su pietre naturali. Evita la formazione di efflorescenze, muffe e macchie di umidità; riduce l'assorbimento di sostanze oleose, grasse e idrosolubili, causa di macchie ed aloni persistenti.

In interni, a completamento del trattamento protettivo, si raccomanda la successiva applicazione del promotore di adesione BASE (GEAL) seguita dall'applicazione delle finiture protettive antiusura in emulsione acquosa WOPLUS, UNIX INTERNO, DIAMANTE (GEAL). In esterni si consiglia di applicare successivamente 1-2 mani di WOPLUS EXTERN o UNIX ESTERNO (GEAL), oppure di operare regolare manutenzione applicando periodicamente (1 volta l'anno) una mano di BASOIL (GEAL) per rinnovare la protezione antimacchia oleorepellente superficiale. Non crea film e consente la traspirabilità del materiale. Conferisce leggera tonalizzazione al colore originario del materiale. Per ottenere maggiore tonalizzazione può essere miscelato con LI-COT (GEAL), in concentrazione massima del 30% (3 parti di LI-COT e 7 parti di BARRIER 2 in volume). Queste miscele possono essere utilizzate anche in esterni scoperti.

BARRIER 2 non ha funzione impermeabilizzante assoluta, ovvero non impedisce la penetrazione di umidità all'interno del materiale a seguito di contatto diretto e continuo con acqua in pressione sulla superficie trattata (serbatoi, vasche, piscine, etc.).

Avvertenza Generale

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti sui materiali edili assorbenti posati a pavimento e rivestimento, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile. In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.

MODO D'USO

Utilizzare puro su materiale pulito e perfettamente asciutto.

- Applicare in 1 o 2 mani a pennello o vello spandicera, puliti e asciutti.

Non applicare su superfici molto calde o molto fredde (sopra 35°C e sotto 5°C).

Evitare l'applicazione a spruzzo e la nebulizzazione.

Si consiglia di uniformare l'assorbimento eliminando gli eccessi visibili con un panno pulito e asciutto onde evitare la formazione di alonature. È possibile comunque eliminare eventuali eccessi di prodotto che hanno causato aloni, striature, opacizzazioni della superficie o residui di schiuma, frizionando con tampone di media durezza o con straccio pulito inumiditi del prodotto stesso o di SERVICE SOLVENTE (GEAL).

Attendere almeno 12 ore prima di procedere all'applicazione delle eventuali finiture successive (BASE + WOPLUS in interni, WOPLUS EXTERN o UNIX ESTERNO in esterni). **Consumo indicativo medio: 1 litro per 10 mq**

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.



Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA SETTOLA 121 - 51031 AGLIANA (PT) - ITALIA TEL. +39 0574 750365

ASSISTENZA TECNICA +39 0574750365 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00) -

WWW.GEAL-CHIM.IT INFO@GEAL-CHIM.IT