



LITO ARDESIA

PROTEZIONE

TONALIZZANTE RIGENERANTE NERO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **Peso specifico (20 °C):** 0,836 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** etereo
- **Colore:** nero

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI:



AVVERTENZE: PERICOLO

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P331 NON provocare il vomito.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti

Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso- alcani ciclici < 2% aromatici

Idrocarburi C10, aromatici, <1% naftalene
NAFTA SOLVENTE (PETROLIO),
AROMATICA PESANTE

UFI: QS80-JOX8-3000-4CSY

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone banda stagnata scatola 12 pz

DEFINIZIONE

Miscela complessa e concentrata di oli vegetali essiccativi, cere dure e pigmento nero atossico in miscela di solventi idrocarburi. Per l'impregnazione ed il recupero dell'ardesia nera.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Impregnante oleo-ceroso per la tonalizzazione ed il recupero dell'Ardesia nera (LAVAGNA).

LITO ARDESIA è un formulato specifico ad alta fluidità ad elevata penetrazione che si utilizza per eliminare gli sbiancamenti dell'ardesia causati dall'azione degli agenti atmosferici, da impropri lavaggi con detergenti acidi o da accidentali cadute di sostanze acide (limone, aceto, ecc), sia in esterno che in interno.

Contiene pigmenti inorganici inerti, ad alta resistenza ai detergenti e alla luce, grazie ai quali conferisce all'ardesia tonalizzazione uniforme, duratura e molto simile all'originale. Si usa puro o diluito con ICR17 o LINFOSOLV (GEAL) come impregnante di fondo/ correttore di sbiancamenti.

In interni si raccomanda di completare il trattamento protettivo con l'applicazione successiva di una finitura protettiva, WOPLUS, UNIX INTERNO, DIAMANTE (GEAL), per facilitare le operazioni di pulizia frequente e di manutenzione periodica.

In esterni si usa sempre diluito, miscelando al massimo 3 parti di LITO ARDESIA con 7 parti (o più) di ICR17 o LINFOSOLV (GEAL), allo scopo di ripristinare la tonalizzazione e la protezione, riapplicandolo periodicamente come manutenzione delle superfici.

Di facile applicazione, non necessita di tecniche o apparecchiature particolari.

Non crea film superficiali, evitando così l'insorgere di fenomeni di esfoliazione e screpolatura, in particolare in esterno.

LITO ARDESIA trova utile applicazione per scurire uniformemente le fughe cementizie sbiancate a causa di efflorescenze saline, disomogeneità della malta o per attacco acido. Può essere usato inoltre come tonalizzante e ravvivante di pietre e marmi scuri (eventualmente usato diluito) oppure per conferire tono di colore grigio-nero; allo scopo è necessario fare test preliminari o chiedere informazioni al Servizio Assistenza Tecnica GEAL.

MODO D'USO

- Agitare bene prima dell'uso e rimescolare frequentemente.
- Applicare puro o diluito con ICR17 o LINFOSOLV (GEAL), secondo necessità (eseguire test preliminari).
- Stendere il prodotto sulla superficie con pennello o vello spandicera.
- Uniformare bene con stracci o monospazzola munita di disco morbido eliminando gli eccessi.

Attendere almeno 1 giorno per eventuali applicazioni delle finiture GEAL. Per scurire uniformemente le fughe usarlo anche puro con piccolo pennello; ripetere l'applicazione, ove necessario. Non accumulare gli stracci e le spugne imbevute del preparato, potrebbero incendiarsi per autocombustione.

Consumo indicativo medio: 1 litro per 25 mq

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da **BEL CHIMICA** srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 **STABILIMENTO:** VIA SETTOLA 121 - 51031 AGLIANA (PT) - ITALIA TEL. +39 0574 750365

ASSISTENZA TECNICA +39 0574750365 **OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00) -**

WWW.GEAL-CHIM.IT INFO@GEAL-CHIM.IT

